

## Vivado Design Suite クイック リファレンス

### ヘルプの表示

Vivado® Design Suite で使用可能なすべてのコマンドの最新情報は、Tcl コンソールのヘルプを使用してください。ヘルプを表示するには、Tcl プロンプトに「help」と入力します。

Vivado ツールで使用可能なコマンドのカテゴリがリストされるので、カテゴリを指定してそのカテゴリに含まれるコマンドをリストできます。たとえば、XDC コマンドのリストを表示するには、「help -category XDC」と入力します。

詳細は、『Vivado Design Suite Tcl コマンド リファレンス ガイド』(UG835) を参照してください。

Vivado ツールのビデオ チュートリアルは、<https://japan.xilinx.com/training/vivado/index.htm> を参照してください。

### シミュレーション コマンド

Vivado シミュレータは、イベントドリブンのハードウェア記述言語 (HDL) シミュレータで、VHDL、Verilog、SystemVerilog、および混合言語のビヘイビア、論理、およびタイミング シミュレーションがサポートされます。

コマンド	目的	例	出力
xvlog xvhdl	Verilog および VHDL ファイルをコンパイル	xvlog file1.v file2.v xvhdl f1.vhd f2.vhd	解析済みデータをディスク上の HDL ライブラリに保存
xelab	コンパイルおよび エラポレーション	xelab work.top1 work.t op2 -s cpusim	スナップショットを作成
xsim	実行可能なスナップショットでシミュレーションを実行	xsim <options> <exe>	シミュレーション スナップショットを読み込んでバッチ モード シミュレーションを実行するか、GUI または Tcl ベースの環境でインタラクティブにシミュレーションを実行

Vivado IDE からシミュレーション スクリプトを作成する場合は、「launch\_simulation -scripts\_only」と入力します。詳細は、『Vivado Design Suite ユーザー ガイド: ロジック シミュレーション』(UG900) を参照してください。

### Vivado ハードウェア マネージャー

ハードウェア マネージャーでは、ザイリンクス FPGA デバイスにインプリメントされているデバッグ コアと通信できます。次に、ハードウェア マネージャーの機能にアクセスする Tcl コマンドを示します。

- open\_hw: Vivado Design Suite でハードウェア マネージャーを開きます。
- connect\_hw\_server: ローカルまたはリモートのハードウェア サーバー アプリケーションに接続します。
- open\_hw\_target: ハードウェア ターゲットへの接続を開きます。
- current\_hw\_device: プログラムおよびデバッグするザイリンクス FPGA デバイスを設定または取得します。
- get\_hw\_ilas: デザインに含まれる信号の監視、ハードウェア イベントでのトリガー、リアルタイムでのデータ キャプチャに使用する ILA デバッグ コア オブジェクトを取得します。ILA コアと通信するには、任意の \*\_hw\_ila\* Tcl コマンドを使用します。
- get\_hw\_vios: 制御信号を駆動し、デザインのステータス信号を監視するのに使用する仮想 I/O デバッグ コア オブジェクトを取得します。
- get\_hw\_axis: ザイリンクス FPGA デバイスに含まれるシステムで動作中のさまざまな AXI フルおよび AXI Lite スレーブ コアと通信する AXI トランザクションを生成するために使用するデバッグ コア オブジェクトを取得します。
- get\_hw\_sio\_iberts: 高速シリアル I/O 転送および受信設定を計測、最適化したり、転送ビット エラー レートを計測するために使用する SIO デバッグ コアを取得します。

詳細は、『Vivado Design Suite ユーザー ガイド: プログラムおよびデバッグ』(UG908) を参照してください。

## Vivado Design Suite クイック リファレンス

### Vivado IDE 起動モード

Vivado をコマンド ラインから起動する場合、次の 3 つのモードがあります。

1. GUI モード: デフォルト モードで、Vivado IDE が起動します。  
使用方法: vivado または vivado -mode gui
2. Tcl シェル モード: Vivado Design Suite Tcl シェルから Tcl スクリプトを実行します。  
使用方法: vivado -mode tcl  
注記: Tcl シェルから Vivado IDE を開く場合は start\_gui、閉じる場合は stop\_gui を使用します。
3. バッチ モード: Tcl シェルを起動して、Tcl スクリプトを実行し、ツールを終了します。  
使用方法: vivado -mode batch -source <file.tcl>

Vivado コマンド オプション:

-mode	起動モード: gui, tcl, または batch。デフォルト: gui
-init	初期化中に vivado.tcl ファイルをソースにします。
-source	特定の Tcl ファイルをソースにします。バッチ モードが必要です。
-nojournal	ジャーナル ファイルを書き出しません。
-appjournal	ジャーナル ファイルに書きせず追加します。
-journal	ジャーナル ファイル名を指定します。デフォルトは verilog.jou です。
-nolog	ログ ファイルを書き出しません。
-applog	ログ ファイルに書きせず追加します。
-log	ログ ファイル名を指定します。デフォルトは vivado.log です。
-version	バージョン情報を表示して終了します。
-tclargs	Tcl argc argv に渡す引数を指定します。
-tempDir	一時的ディレクトリ名を指定します。
-verbose	コマンド実行中のメッセージの非表示設定を解除し、すべてのメッセージを表示します。
<project   dcp>	指定のプロジェクト ファイル (.xpr) またはデザイン チェック ポイント (.dcp) を読み込みます。

### 主なレポート コマンド

Vivado Design Suite にはレポート コマンドが多数含まれており、デザイン フローを進行していくにつれて、異なるレベルの情報が提供されます。

カテゴリ	目的	例
タイミング	デザイン目標	check_timing report_timing report_clocks report_clock_interaction report_cdc report_synchronizer_mtbfd
パフォーマンス	デザイン目標に対する測定	report_timing_summary report_datasheet report_design_analysis report_power report_pulse_width
リソース使用率	論理/物理リソース マップ	report_utilization report_clock_util report_io report_control_sets report_ram_configuration
デザイン ルール チェック	物理検証	report_drc report_methodology report_ssn
デザイン データ	プロジェクト特有の設定	report_param report_config_timing report_ip_status

## Vivado Design Suite クイック リファレンス

### デザイン オブジェクト クエリ コマンド

コマンド	説明
get_cells	名前/階層または接続に基づいてロジック セル オブジェクトを取得します。
get_pins	名前/階層または接続に基づいてピン オブジェクトを取得します。
get_nets	名前/階層または接続に基づいてネット オブジェクトを取得します。
get_ports	名前または接続に基づいて最上位ネットリスト ポートを取得します。
all_inputs	現在のデザインの入力ポートすべてが返されます。
all_outputs	現在のデザインの出力ポートすべてが返されます。
all_ffs	現在のデザインのフリップフロップすべてが返されます。
all_latches	現在のデザインのラッチすべてが返されます。
all_dsps	現在のデザインの DSP セルすべてが返されます。
all_rams	現在のデザインの RAM セルすべてが返されます。

### タイミング ベースのクエリ コマンド

コマンド	説明
all_clocks	現在のデザインに含まれるすべての定義されたクロックのリストを取得します。
get_clocks	名前または通過したオブジェクトに基づいてクロック オブジェクトを取得します。
get_generated_clocks	生成クロック オブジェクトを取得します。
all_fanin	タイミング バスに含まれる指定したオブジェクトのファンインのピンまたはセルのリストを取得します。
all_fanout	タイミング バスに含まれる指定したオブジェクトのファンアウトのピンまたはセルのリストを取得します。
all_registers	現在のデザインに含まれるシーケンシャル/ラッチ セルすべてのリストを取得します。
get_path_groups	パス グループ オブジェクトのリストを取得します。
get_timing_paths	report_timing のプリントアウト同等のタイミング バス オブジェクトを取得します。

### フィルター

すべての get\_\* コマンドで -filter オプションを使用できます。また個別のフィルター コマンドもあります。フィルターを使用すると、オブジェクト プロパティに基づいて返されるオブジェクトのリスト数を減らすことができます。たとえば、LIB\_CELL タイプに限定する場合は、次を入力します。

```
> get_cells -hier -filter {LIB_CELL == FDCE}
```

複数のフィルターを組み合わせることも可能です。

```
> get_ports -filter {DIRECTION == in && NAME =~ *clk*}
```

ブール型プロパティでは直接フィルターできます。

```
> get_cells -filter {!IS_PRIMITIVE && !IS_LOC_FIXED}
```

有効な演算子は ==、!=、=~、!~, <=、>=、>、および < で、フィルター パターンの区切りには && および || を使用できます。



## Vivado Design Suite クイック リファレンス

### Tcl の例

すべてのポートの方向および I/O 規格を表示する反復ループ例:

```
foreach x [get_ports] {puts "$x ¥
    [get_property IOSTANDARD $x] ¥
    [get_property DIRECTION $x]}"}
```

指定したオプションまたは引数をサポートするコマンドのリストを表示する例:

```
proc findCmd {option} {
    foreach cmd [lsort [info commands *]] {
        catch {
            if {[regexp "$option" [help -syntax $cmd]]} {
                puts $cmd
            }
        }
    }
}; # End proc
```

使用方法: findCmd <option>

入力ピン オブジェクト リストに基づいてプリミティブ/ピン名の配列を返す例:

```
proc countPrimPin {pinObjs} {
    array set count {}
    foreach pin $pinObjs {
        set primpinname [getPrimPinName $pin]
        if {[info exist count($primpinname)]} {
            incr count($primpinname)
        } else {
            set count($primpinname) 1
        }
    }
    return [array get count]
}
```

使用方法: countPrimPin <pinObjs>

指定ピンのプリミティブ/ピン名を返す例:

```
proc getPrimPinName {pin} {
    set pinname [regsub {.*[/\^/*]} [get_property name $pin] {¥1}]
    set primname [get_property LIB_CELL [get_cells -of $pin]]
    return "$primname/$pinname"
}
```

使用方法: getPrimPinName <pin>

リストに含まれる最長文字列の文字数を返す例:

```
proc returnMaxStringLength {list} {
    set l [map {x} {return [string length $x]}] [lsort -unique $list]
    return [expr max([join $l ,])]
}
```

使用方法: returnMaxStringLength <list>

詳細は、『Vivado Design Suite ユーザー ガイド: Tcl スクリプト機能の使用』([UG894](#)) を参照してください。

## Vivado Design Suite クイック リファレンス

### バッチ モード スクリプトの例

BFT サンプル デザインを使用した、プロジェクト モードと非プロジェクト モードの両方のスクリプト例を示します。

#### 非プロジェクト モード

このモードでは、ソースが現在の場所から読み込まれ、デザインはメモリ内でコンパイルされます。メモリ内でアクティブ デザインで作業しているため、変更は自動的にその後のフローに渡されます。デザイン プロセスのどの段階でも、Tcl コマンドを使用してデザイン チェックポイントを保存し、レポートを生成できます。また、各デザイン段階で Vivado IDE を開いてデザインの解析および制約の設定を実行できます。

```
set outputDir ./Tutorial_Created_Data/bft_output
file mkdir $outputDir
set part xc7k70tfg484-2
# STEP#1: setup design sources and constraints
read_vhdl -library bftLib [ glob ./Sources/hdl/bftLib/*.vhd ]
read_vhdl ./Sources/hdl/bft.vhdl
read_verilog [ glob ./Sources/hdl/*.v ]
read_xdc ./Sources/bft_full.xdc
# STEP#2: run synthesis, report utilization and timing estimates, write checkpoint design
synth_design -top bft
write_checkpoint -force $outputDir/post_synth
report_utilization -file $outputDir/post_synth_util.rpt
report_timing -sort_by group -max_paths 5 -path_type summary ¥
-file $outputDir/post_synth_timing.rpt
# STEP#3: run placement and logic optimization, report utilization and timing estimates
opt_design
power_opt_design
place_design
phys_opt_design
write_checkpoint -force $outputDir/post_place
report_clock_utilization -file $outputDir/clock_util.rpt
report_utilization -file $outputDir/post_place_util.rpt
report_timing -sort_by group -max_paths 5 -path_type summary ¥
-file $outputDir/post_place_timing.rpt
# STEP#4: run router, report actual utilization and timing, write checkpoint design, run DRCs
route_design
write_checkpoint -force $outputDir/post_route
report_timing_summary -file $outputDir/post_route_timing_summary.rpt
report_utilization -file $outputDir/post_route_util.rpt
report_power -file $outputDir/post_route_power.rpt
report_methodology -file $outputDir/post_impl_checks.rpt
report_drc -file $outputDir/post_imp_drc.rpt
write_verilog -force $outputDir/bft_impl_netlist.v
write_xdc -no_fixed_only -force $outputDir/bft_impl.xdc
# STEP#5: generate a bitstream
write_bitstream $outputDir/design.bit
```

#### プロジェクト モード

このモードでは、ディスク上にディレクトリ構造が作成され、このディレクトリでデザイン ソース ファイル、run の結果、およびプロジェクト ステータスが管理されます。run 構造を使用して、合成およびインプリメンテーション プロセスおよび r un ステータスが自動的に管理されます。

```
create_project project_bft ./project_bft -part xc7k70tfg484-2
add_files {./Sources/hdl/FifoBuffer.v ./Sources/hdl/async_fifo.v ./Sources/hdl/bft.vhdl}
add_files [ glob ./Sources/hdl/bftLib/*.vhd ]
set_property library bftLib [get_files [ glob ./Sources/hdl/bftLib/*.vhd]]
import_files -force -norecuse
import_files -fileset constrs_1 ./Sources/bft_full.xdc
set_property steps.synth_design.args.flatten_hierarchy full [get_runs synth_1]
launch_runs synth_1
wait_on_run synth_1
launch_runs impl_1
wait_on_run impl_1
launch_runs impl_1 -to_step write_bitstream
```

フィードバック送信

## Vivado Design Suite クイック リファレンス

### タイミング制約

create\_clock: 現在のデザインに含まれる物理または仮想クロック オブジェクトを作成します。

create\_clock -period <arg> [-name <arg>] [-waveform <args>] [-add] [<objects>]

> create\_clock -period 10 -name sysClk [get\_ports sysClk]

set\_input\_delay / set\_output\_delay: I/O ポートの入力または出力遅延を設定します。

```
set_input/output_delay [-clock <args>] [-reference_pin <args>] [-clock_fall] [-rise] [-fall] [-max]
[-min] [-add_delay] [-network_latency_included] [-source_latency_included]
<delay> <objects>
```

> set\_input\_delay -clock sysClk 3.0 [get\_ports DataIn\_pad\_0[\*]]

set\_false\_path: フォルス タイミング パスを定義します。

```
set_false_path [-setup] [-hold] [-rise] [-fall] [-reset_path] [-from <args>] [-rise_from <args>]
[-fall_from <args>] [-to <args>] [-rise_to <args>] [-fall_to <args>]
[-through <args>] [-rise_through <args>] [-fall_through <args>]
```

> set\_false\_path -from [get\_ports GTPRESET\_IN]

set\_max\_delay / set\_min\_delay: タイミング パスの最大または最小遅延を指定します。

```
set_max/min_delay [-rise] [-fall] [-reset_path] [-from <args>] [-rise_from <args>]
[-fall_from <args>] [-to <args>] [-rise_to <args>] [-fall_to <args>] [-through <args>]
>]
[-rise_through <args>] [-fall_through <args>] [-datapath_only] <delay>
```

注記: datapath\_only は set\_max\_delay でのみ有効です。

>set\_max\_delay -through s3\_err\_i 3.0

set\_multicycle\_path: マルチサイクル パスを定義します。

```
set_multicycle_path [-setup] [-hold] [-rise] [-fall] [-start] [-end] [-reset_path] [-from <args>]
[-rise_from <args>] [-fall_from <args>] [-to <args>] [-rise_to <args>] [-fall_to <args>]
>]
[-through <args>] [-rise_through <args>] [-fall_through <args>] [<path_multiplier>]
```

注記: XDC では、マルチサイクル パスにセットアップ およびホールドを指定できます。

```
> set_multicycle_path -through [get_pins cpuEngine/or1200_cpu/or1200_alu/*] 2
> set_multicycle_path -hold -through [get_pins cpuEngine/or1200_cpu/or1200_alu/*] 1
```

create\_generated\_clock: 既存のクロックからクロック オブジェクトを生成します。

```
create_generated_clock [-name <arg>] -source <args> [-edges <args>] [-divide_by <arg>]
[-multiply_by <arg>] [-combinational] [-duty_cycle <arg>] [-invert]
[-edge_shift <args>] [-add] [-master_clock <arg>] <objects>
```

set\_clock\_groups: 排他的または非同期のクロック グループを設定します。

```
set_clock_groups [-name <arg>] [-logically_exclusive] [-physically_exclusive]
[-asynchronous] [-group <args>]
```

#### 優先順位

タイミング例外:

```
set_false_path / set_clock_groups
set_max_delay / set_min_delay
set_multicycle_path
normal setup/hold check
```

フィルター:

高	-from pin / -to pin
↓	-from pin
	-to pin
	-through pin
低	-from clock
	-to clock